

Certificat

ÉLÉMENTS D'OSSATURES MÉTALLIQUES POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Cloisons, doublages et plafonds

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF Éléments d'ossature métalliques pour plaques de plâtre NF411 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **BIEK KAPA PERFILADORES S.L.**
Lintzirin, 12
ES - 20180 OIARTZUN GIPUZKOA

Code usine **BQ**

le droit d'usage de la marque NF Éléments d'ossatures métalliques pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision initiale d'admission n° EOM/54/01 du 17/12/2010

Décision d'extension n° EOM/54/24 du 01/06/2023

Cette décision se substitue à la décision n° EOM/54/23 du 05/05/2023

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme EN 14195

Tolérances dimensionnelles

Avec un niveau plus exigeant que la norme EN 14195

Valeurs dimensionnelles minimales

Épaisseur minimale

Épaisseur et masse de galvanisation minimales

Autres caractéristiques

Inertie des montants

Usage élargie (Uel)

Classe de revêtement

Largeur des montants et rails


Ce certificat comporte 3 pages

Contact :

contacts-nf411@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 88 26

Par délégation
du Président



Florian RASSE

Annexe du certificat

Décision n° EOM/54/24 du 01/06/2023

LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS

MONTANTS

Référence commerciale	Désignation	Largeur d'âme (mm)	Largeur des ailes (mm)	Retour d'aile (mm)	Inertie (cm ⁴)	Distance axe 1ère perforation (mm)	Entraxe entre perforations (mm)	Diamètre perforations (mm)	Classe de revêtement
PROFSTIL M36	C/40/35/40	34,8	40/40	5	1,54	252	635 mm	26	Z140
PROFSTIL M48	C/34/47/36	46,5	34/36	5	2,62	252	635 mm	28x50	Z140
PROFSTIL M48/50	C/47/47/49	46,5	47/49	5	3,36	195	635 mm	50X30	Z140
PROFSTIL M62	C/34/60/36	60,5	34/36	5	4,7	252	635 mm	28x50	Z140
PROFSTIL M70	C/36/69/38	69,8	36/38	5	6,75	252	635 mm	28x50	Z140
PROFSTIL M90	C/39/88/41	88,5	39/41	5	12,20	252	635 mm	28x50	Z140
PROFSTIL M100	C/39/99/41	98,5	39/41	5	15,5	252	635 mm	28x50	Z140

RAILS

Référence commerciale	Désignation	Largeur d'âme (mm)	Largeur des ailes (mm)	Épaisseur minimale du coeur nu (mm)	Classe de revêtement
PROFSTIL R36	U/28/36/28	36	28	0,46	Z275 ou AZ100
PROFSTIL R48	U/28/48/28	48	28	0,46	Z275 ou AZ100
PROFSTIL R62	U/28/62/28	62	28	0,46	Z275 ou AZ100
PROFSTIL R70	U/28/71/28	70,6	28	0,46	Z275 ou AZ100
PROFSTIL R90	U/28/90/28	90	28	0,46	Z275 ou AZ100
PROFSTIL R100	U/28/100/28	100	28	0,46	Z275 ou AZ100
LISSE	U/28/19/16	19,5	28/16	0,46	Z275 ou AZ100

FOURRURES

Référence commerciale	Désignation	Largeur d'âme (mm)	Largeur des ailes (mm)	Retour d'aile (mm)	Épaisseur minimale du coeur nu (mm)	Classe de revêtement
PROFSTIL 45	C/18/45/18	45	18	6	0,54	Z140

Annexe du certificat

Décision n° EOM/54/24 du 01/06/2023

FOURRURES

Référence commerciale	Désignation	Largeur d'âme (mm)	Largeur des ailes (mm)	Retour d'aile (mm)	Épaisseur minimale du coeur nu (mm)	Classe de revêtement
PROFSTIL 47/17	C/17/47/17	47	17	6	0,54	Z140
PROFSTIL 60	C/28/60/28	60	28	5,5	0,54	Z140

CORNIÈRES

Référence commerciale	Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur minimale du coeur nu (mm)	Classe de revêtement
PROFSTIL CORNIERE 23x34	L/34/23	34	23	0,46	Z275

Certificate

METAL FRAME COMPONENTS FOR GYPSUM PLASTERBOARD

Partitions, lining and ceilings

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system NF Metal frame components for gypsum plasterboard NF411 in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants:

The Company **BIEK KAPA PERFILADORES S.L.**
Lintzirin, 12
ES - 20180 OIARTZUN GIPUZKOA

Plant code **BQ**

the right to use the NF mark Metal frame components for Gypsum plasterboard for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the NF general requirements and the above-mentioned reference system.

Decision of initial admission n° EOM/54/01 dated 2010-12-17

Decision of extension n° EOM/54/24 dated 2023-06-01

This decision takes the place of the decision n° EOM/54/23 dated 2023-05-05

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid for 15 months.

This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

As per standard EN 14195

Dimensional tolerances

With a tougher level than the EN 14195 standard

Minimum dimensional values

Minimum thickness

Minimum coating thickness and weight

Other characteristics

Stud inertia

Extended usage (Uel)

Type of coating

Width of studs and rails

This certificate comprises 3 pages

Contact:

contacts-nf411@cstb.fr

Tel.: +33 (0)1 64 68 88 26

For CSTB
On behalf of the President



Florian RASSE

Appendix to the certificate

Decision n° EOM/54/24 dated 2023-06-01

LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

STUDS

Trade reference	Designation	Web width (mm)	Width of flanges (mm)	Flange return (mm)	Inertia (cm ⁴)	Axis distance 1st opening (mm)	Opening spacing (mm)	Opening dimension (mm)	Type of coating
PROFSTIL M36	C/40/35/40	34,8	40/40	5	1,54	252	635 mm	26	Z140
PROFSTIL M48	C/34/47/36	46,5	34/36	5	2,62	252	635 mm	28x50	Z140
PROFSTIL M48/50	C/47/47/49	46,5	47/49	5	3,36	195	635 mm	50X30	Z140
PROFSTIL M62	C/34/60/36	60,5	34/36	5	4,7	252	635 mm	28x50	Z140
PROFSTIL M70	C/36/69/38	69,8	36/38	5	6,75	252	635 mm	28x50	Z140
PROFSTIL M90	C/39/88/41	88,5	39/41	5	12,20	252	635 mm	28x50	Z140
PROFSTIL M100	C/39/99/41	98,5	39/41	5	15,5	252	635 mm	28x50	Z140

RAILS

Trade reference	Designation	Web width (mm)	Width of flanges (mm)	Minimum core thickness (mm)	Type of coating
PROFSTIL R36	U/28/36/28	36	28	0,46	Z275 ou AZ100
PROFSTIL R48	U/28/48/28	48	28	0,46	Z275 ou AZ100
PROFSTIL R62	U/28/62/28	62	28	0,46	Z275 ou AZ100
PROFSTIL R70	U/28/71/28	70,6	28	0,46	Z275 ou AZ100
PROFSTIL R90	U/28/90/28	90	28	0,46	Z275 ou AZ100
PROFSTIL R100	U/28/100/28	100	28	0,46	Z275 ou AZ100
LISSE	U/28/19/16	19,5	28/16	0,46	Z275 ou AZ100

FURS

Trade reference	Designation	Web width (mm)	Width of flanges (mm)	Flange return (mm)	Minimum core thickness (mm)	Type of coating
PROFSTIL 45	C/18/45/18	45	18	6	0,54	Z140

Appendix to the certificate

Decision n° EOM/54/24 dated 2023-06-01

FURS

Trade reference	Designation	Web width (mm)	Width of flanges (mm)	Flange return (mm)	Minimum core thickness (mm)	Type of coating
PROFSTIL 47/17	C/17/47/17	47	17	6	0,54	Z140
PROFSTIL 60	C/28/60/28	60	28	5,5	0,54	Z140

CORNERS

Trade reference	Designation	Width (mm)	Height (mm)	Minimum core thickness (mm)	Type of coating
PROFSTIL CORNIERE 23x34	L/34/23	34	23	0,46	Z275